

Косилка-измельчитель самоходная F2450 Непт

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СКАШИВАНИЯ И НАРЕЗАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНОПЛИ НА ЗАДАННЫЕ ПО ДЛИНЕ ОТРЕЗКИ

ВОЗРОЖДАЯ
ОТРАСЛЬ

462 л.с.
мощность

до 5 га/ч
производительность

40 км/ч
транспортная скорость

6 м
ширина захвата

462 мм
дорожный просвет



РОСТСЕЛЬМАШ

МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Самоходная косилка-измельчитель оснащена дизельным двигателем КАМАЗ Р6, рядная «шестерка» объемом 11,86 л, 462 л.с. (340 кВт при 2 200 об/мин). Поперечное расположение двигателя обеспечивает оптимальное распределение веса и передачу крутящего момента.

■ Топливный бак объемом 1 500 позволяет работать без дозаправки длительное время.

ПИТАЮЩИЙ АППАРАТ

Питатель с гидравлическим приводом валцов обеспечивает равномерную подачу массы с возможностью изменения длины резки из кабины.

■ Рамка поперечного копирования на питателе делает возможным копирование рельефа поля.

■ Длины резки изменяются в трёх диапазонах:

1. от 100 до 120 мм
2. от 200 до 300 мм
3. от 400 до 500 мм с шагом 20 мм

■ Для удобства обслуживания измельчающего барабана возможно открытие питателя V-образно или калиткой.

ПРИВОД РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Привод измельчающего барабана осуществляется напрямую с вала двигателя через муфту включения главного привода.

■ Максимальная энергоэффективность привода основных рабочих органов благодаря прямой передаче мощности с вала мотора.

ЭРГОНОМИЧНАЯ КАБИНА COMFORT CAB II

Косилка-измельчитель самоходная F2450 Непт оснащаются поддрессованной кабиной Comfort Cab II с панорамным остеклением и усиленной шумоизоляцией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИЛКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ САМОХОДНОЙ F2450 Hemp

Двигатель	
Производитель/модель	КАМАЗ Р-6
Тип двигателя	6 цилиндровый, с турбонаддувом
Номинальная мощность, л. с. (кВт)	462 (340)
Рабочий объем двигателя, л	11,86
Емкость топливного бака, л	1 500
Пневмосистема с ресивером 100 л	●
Питающий аппарат	
Ширина приёмного окна, мм	680
Количество валцов	4
Реверс из кабины	гидравлический
Тип привода валцов	гидравлический
Регулировка длины резки	из кабины
Диапазон длин резки с шагом 20, мм	от 100 до 120 от 200 до 300 от 400 до 500
Система продольного и поперечного копирования рельефа поля	●
Способ фиксации адаптеров	механизм быстрой навески и фиксации адаптера
Открытие питателя	V-образное или «калиткой»
Грязезащитная шторка питающего аппарата для защиты от попадания растительной массы	●
Комплект плоских накладок для валцов	●
Измельчающий барабан	
Диаметр/ширина, мм	630/703
Количество ножей, шт.	2
Частота вращения об./мин	550
Автоматическая система заточки ножей с управлением из кабины	●
Автоматическая система подвода бруса с управлением из кабины	●
Универсальная система внесения растворов	
Емкость бака для растворов, л	390
Норма внесения растворов, л/час	30...420
Система подачи раствора в питатель	○
Адаптеры	
Maize Header 600 Hemp	●
Ширина захвата, м	6
Минимальная высота среза, мм	60
Транспортная ширина, м	3

Ходовая часть	
Трансмиссия	гидростатическая
Коробка передач	2 диапазонная
Шины передние	800/65R32
Шины задние	500/85R24
Рабочая скорость, км/ч	0...15
Транспортная скорость, км/ч	до 40
Блокировка дифференциала моста ведущих колес	●
Привод моста управляемых колес, 4WD	исполнение
Прицепное устройство с автоуловителем	○
Кабина	
Комплектация Comfort Cab II ¹	●
Климат-контроль	●
Зеркала заднего вида с электрической регулировкой	●
Солнцезащитная шторка	●
Холодильный отсек	●
Информационная система Adviser IV ²	●
Светодиодные фары	●
Емкость для мытья рук	●
Система смазки	
Автоматизированная централизованная система смазки	●
Электронные системы	
Платформа агроменеджмента PCM Агротроник	●
Габаритные размеры (без адаптера)	
Длина/ширина/высота (2WD), мм	6 400/3 375/3 905
Масса, кг	14 500
Адаптеры	
Косилка роторная KP-600 «Maize Header 600 HEMP», м	6,00

Ростсельмаш оставляет за собой право улучшать отдельные характеристики товаров без предварительного уведомления пользователей.

¹ **Comfort Cab II** — поддрессоренная герметизированная двухместная кабина с усиленной шумоизоляцией, оборудованная климат-контролем, охлаждающей камерой, аудиоподготовкой.

² **Adviser IV** — информационная система с цветным сенсорным монитором и голосовым оповещением.